HechtPrimer S

HPS 673



Oplosmiddelvrije, lichtgrijze, met kwartszand gemodificeerde speciale voorstrijk op polymeerdispersiebasis voor het vervaardigen van hechtbruggen op dichte, gladde en niet zuigende ondergronden bij navolgende egalisatie- en legwerkzaamheden. Bijzonder geschikt voor het betegelen op bestaande keramische afwerkingen. Als hechtprimer op hout en gietasfaltdekvloeren en op oude, vastzittende lijmresten, verf alsook PVC-vloerbedekking.

- Binnen en buiten, wand en vloer
- Water- en oplosmiddelvrij
- Zeer zuinig
- Droogtijd: 1 - 2 uur
- Geschikt voor wand- en vloerverwarming
- Goedgekeurd in het systeem voor toepassingen in de scheepsbouw
- GISCODE D1
- QNG: Voldoet aan de eisen van regels 3.3 en 1.1 van Bijlage 313
- Gezond Leven: Aanbevolen door het Sentinel Holding Institut

Verbruik:

Ca. 150 g / m² afhankelijk van de ondergrond

Best.-nr.	Verpakking	St./pal.	Kg/pal.
7767310	Emmer 10 kg	64	640 kg
7767305	Emmer 5 kg	80	400 kg
7767303	Emmer 3 kg	147	441 kg
7767331	Doos 1 kg	270	270 kg

Toepassingsgebieden

Als voorbereiding van dichte, gladde ondergronden met gesloten poriën, om de hechting van egalisatiemassa's en tegellijmen te waarborgen. Bovendien verhindert Sopro HechtPrimer S ongewilde chemische reacties tussen oude organische PVC-, tapijt-, parket- of lijmresten en hydraulisch uitgeharde egalisatiemassa's en lijmen.
Als voorbehandeling op houten bouwmaterialen verhindert Sopro HechtPrimer S het opzwellen van de ondergrond. Door het aanbrengen van Sopro HechtPrimer S wordt een stroef oppervlak vervaardigd. Niet voor toepassing onder water.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden dienen vast, draagkrachtig, buigvast, goed droog, schoon, alsook vrij van vuil, olie, was, stof en losse bestanddelen te zijn.

Alle geldende normen, regels, richtlijnen en technieken zijn van toepassing.

Verwerking

Voor gebruik omroeren en door middel van een kwast, roller of spatel dun en gelijkmatig aanbrengen. Slechts zoveel materiaal aanbrengen, dat er geen putvorming ontstaat. Na volledige droging kan verder gewerkt worden.
Sopro HechtPrimer S dient onverdund gebruikt te worden.

Opmerking:
Niet voor gebruik onder water!

Geschikte ondergronden

Gladde en niet zuigende ondergronden, zoals bijv. oude afwerkingen van keramische tegels, terrazzo, beton- en natuursteen, niet gezande gietasfalt-dekvloeren alsook asfaltplaten, magnesiumdekvloeren, niet zuigend beton; houden ondergronden, bijv. spaanplaten en geschuurd parket.
Oude vastzittende hard-PVC- en linoleumafwerkingen, betonverzegeling- en dekvloerlakken, oude lijmresten van PVC en tapijtvloeren of parket.

Opmerking

Niet voor gebruik onder water!

Opslag

Ca. 12 maanden (droge, ongeopende originele verpakking, vorstvrij)

Verwerkingstemperatuur

Vanaf +5 °C verwerkbaar.

Gereedschap

Lamsvachtroller, schuimroller, spatel, kwast.

Reiniging van het gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

EPD GEV-EMICODE

EC1^{PLUS} zeer emissiearm.

Resultaten van testen

Gemeten bij een temperatuur van +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid; hogere temperaturen verkorten deze tijden, lagere temperaturen verlengen deze.

Testcertificaten

- **BG-Verkeer:** Toelating voor de scheepsbouw als systeemcomponent met FKM XL 444 en FEP (wand en vloer)
- **BG Verkeer:** Toelating voor de scheepsbouw als systeemcomponent met FAS 551, FKM XL 444 en TF+ (vloer)
- **BG-Verkeer:** Toelating voor de scheepsbouw als systeemcomponent met No.1 Silver 403 en DF X (wand en vloer)

Brandwerendheid

- Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 2.1 (wand), MED-toelatings-nr. 118222-02, USCG-toelatings-nr. 164.112/EC0736/118222-02. Hoeveelheid bij nat aanbrengen Sopro HPS 673: max 330 g/m^2. Andere componenten in Sopro Systeem 2.1: Sopro FKM XL 444, fijnsteengoedtegels (dikte 5 mm) Sopro FEP. Voegen ≤ 4 mm.
- Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 3.1 (vloer) MED-toelatings-nr. 124096-02, USCG-toelatings-nr. 164.117/EC0736/124096-02. Hoeveelheid bij nat aanbrengen Sopro HPS 673: max 330 g/m^2. Andere componenten in Sopro Systeem 3.1: Sopro FKM XL 444, fijnsteengoedtegels (dikte 5 mm) Sopro FEP. Voegen ≤ 4 mm.
- Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 3.9 (vloer) MED-toelatings-nr. 124125-01, USCG-toelatings-nr. 164.117/EC0736/124125-01. Hoeveelheid bij nat aanbrengen Sopro HPS 673: max 330 g/m^2. Andere componenten in Sopro Systeem 3.9: Sopro FKM XL 444, Sopro FAS 551, fijnsteengoedtegels (minimaal formaat 145 mm, dikte 8 mm) SoproTF+. Voegen ≤ 6 mm. Totale dikte ca. 25 mm.
- Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 2.11 (Dekofurniere), MED-toelatings-nr. 118521-00, USCG toelatings-nr. 164.112/EC0736/118521-00. Hoeveelheid bij nat aanbrengen HechtPrimer S: max. 400 g/m^2. Andere componenten in Sopro Systeem 2.11: No. 1 Silver 403, fijnsteengoed-tegels (ca. 7,5mm) en DF X voegen <10 mm. Totale dikte: ca. 11 mm.
- Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 3.16 (vloerafwerkings-materialen), MED-toelatings-nr. 124176-00, USCG toelatings-nr. 164.117/EC0736/124176-00. Hoeveelheid bij nat aanbrengen HechtPrimer S: max. 400 g/m^2. Andere componenten in Sopro Systeem 3.16: No. 1 Silver 403, fijnsteengoed-tegels (ca. 7,5 mm) en DF X voegen <10 mm. Totale dikte: ca. 11 mm.

Product-kleur

Lichtgrijs.

Densiteit

1,48 g/cm^3

GISCODE A

D1.

Veiligheidsinstructies

Etikettering conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) niet van toepassing.
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
EUH208 Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol- 3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on in een verhouding van 3 : 1. Kan allergische reacties veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Inhoud: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Bevat reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one.
Waterverontreiniging klasse: WGK 1: Licht gevaarlijk voor water.
GISCODE: D1.

Nederland
Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a
NL-3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 3060 50214
E-mail info@soprobv.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaringen zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijk proeven te nemen. De meest actuele versie van deze productinformatie vindt u op: www.soprobv.nl.