Best-Nr.
673

Sopro HPS 673

HechtPrimer S

Oplosmiddelvrije, lichtgrijze, met kwartszand gemodificeerde speciale voorstrijk op basis van polymeer dispersie voor het maken van hechtbruggen op dichte, gladde en zuigende ondergronden bij navolgende egalisatie- en tegelwerkzaamheden.



- **gebruiksklaar en snel drogend**
- **ideaal voor renovaties en saneringen**
- **zeer economisch**
- **geschikt voor vloerverwarming**
- **met goedkeuring voor schepen**
- **wand en vloer**
- **oplosmiddelvrij**
- **EMICODE conform GEV: EC1PLUS zeer emissie-armPLUS**
- **DGNB: Hoogste kwaliteitsniveau 4, doel 8 1)**
- **binnen en buiten**

Emissie

AgBB-onderzoek	—
GEV-EMICODE	EC1PLUS
eco-bouw-keurmerk	—
Franse VOC-regelgeving	A + zeer lage emissies
VOC-gehalte	max. 250 g/l
GISCODE	D1

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissie-arm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

04.07.19 · Wijzigingen voorbehouden

CERTIFICATIE SYSTEMEN BOUWEN

Onder duurzaamheid wordt verstaan het principe volgens welke er niet meer mag worden gebruikt dan kan terug groeien, regenereren en in de toekomst weer ter beschikking worden gesteld (Duden). De bouw- en vastgoedsector spelen hier een centrale rol, vooral omdat alleen al in Duitsland bijvoorbeeld nog een derde van het energieverbruik wordt toegeschreven aan de bouw en exploitatie van gebouwen. "Duurzaam bouwen" is het sleutelbegrip van onze tijd geworden, waarop alle bouwmaatregelen in de toekomst gebaseerd moeten zijn. De toepassing van gebouwcertificeringssystemen maakt de duurzaamheid van gebouwen uiteindelijk meetbaar en beoordeelbaar. Daarbij komen in ieder geval de onderwerpen economie en ecologie en sociaal-culturele en functionele aspecten aan bod. Bij dit alles worden bouwmaterialen niet geïsoleerd, maar gecontroleerd op bruikbaarheid, rekening houdend met de bijbehorende inbouwsituatie in het gebouw.

DGNB · Duits keurmerk voor duurzaam bouwen

Versie 2018

Criteria	ENV1.2 Risico's voor het lokale milieu	
Criteria matrix	Doel 8	
Product type	Verlegmateriaal – Voorstrijk	
Voorwaarden	Kwaliteitsniveau 1 (laag)	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10
	Kwaliteitsniveau 2	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 3	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 4 (hoog)	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
Classificatie	**Voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau 4, zoals GISCODE D1 en EMICODE EC1^{PLUS}.**	
Uitzonderingen	Indien om technische of functionele redenen (d.w.z. bij afwezigheid van een functioneel gelijkwaardig product of een ontwerpalternatief dat aan de eisen voldoet) of omdat de gegevens niet met redelijke inspanning kunnen worden gecreëerd, een van de genoemde producteisen niet kan worden geïmplementeerd, zullen uitzonderingen op de eisen worden geautoriseerd. Elke afwijking van de vereisten moet worden gedocumenteerd en gerechtvaardigd met vermelding van het product, de technische toepassing en de gebruikte hoeveelheid. Product uitzonderingen om puur esthetische redenen vallen niet onder de uitzonderingsregel. Bewijs mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de huidige bevestiging van minimaal drie marktrelevante fabrikanten dat een product geschikt voor het gewenste kwaliteitsniveau niet beschikbaar is, of het bewijs dat het gebruik van het geschikte product wegens overmacht (weersomstandigheden, natuurlijke omstandigheden zoals drukkend water in de ondergrond) technisch niet mogelijk was. Het bewijs van een technische uitzondering kan slechts betrekking hebben op één kwaliteitsniveau en stelt niet vrij van de bestaande eisen in de onderliggende kwaliteitsniveaus. Indien om technische redenen niet aan de eis van een lager kwaliteitsniveau kan worden voldaan, dan moet dit consequent blijken uit de drie aangeleverde bevestigingen van fabrikanten voor de technische uitzondering.	

Versie 2015/16

Criteria	ENV1.2 Risico's voor het lokale milieu	
Criteria matrix	Doel 8	
Product type	Verlegmateriaal – Voorstrijk	
Voorwaarden	Kwaliteitsniveau 1 (laag)	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10
	Kwaliteitsniveau 2	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 3	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 4 (hoog)	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
Classificatie	**Voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau 4, zoals GISCODE D1 en EMICODE EC1^{PLUS}.**	
Uitzonderingen	Indien om technische of functionele redenen (d.w.z. bij afwezigheid van een functioneel gelijkwaardig product of een ontwerpalternatief dat aan de eisen voldoet) of omdat de gegevens niet met redelijke inspanning kunnen worden gecreëerd, een van de genoemde producteisen niet kan worden geïmplementeerd, zullen uitzonderingen op de eisen worden geautoriseerd. Elke afwijking van de vereisten moet worden gedocumenteerd en gerechtvaardigd met vermelding van het product, de technische toepassing en de gebruikte hoeveelheid. Product uitzonderingen om puur esthetische redenen vallen niet onder de uitzonderingsregel. Bewijsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld de huidige bevestiging van minimaal drie marktrelevante fabrikanten dat een product geschikt voor het gewenste kwaliteitsniveau niet beschikbaar is, of het bewijs dat het gebruik van het geschikte product wegens overmacht (weersomstandigheden, natuurlijke omstandigheden zoals persend water in de ondergrond) technisch niet mogelijk was. Het bewijs van een technische uitzondering kan slechts betrekking hebben op één kwaliteitsniveau en stelt niet vrij van de bestaande eisen in de onderliggende kwaliteitsniveaus. Indien om technische redenen niet aan de eis van een lager kwaliteitsniveau kan worden voldaan, dan moet dit consequent blijken uit de drie aangeleverde bevestigingen van fabrikanten voor de technische uitzondering.	

Versie 2012 (Upgrade 2013)		
Criteria	ENV1.2 Risico's voor het lokale milieu	
Criteria matrix	Doel 7	
Product type	Verlegmateriaal – Voorstrijk	
Voorwaarden	Kwaliteitsniveau 1 (laag)	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10
	Kwaliteitsniveau 2	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 3	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 4 (hoog)	GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
Classificatie	**Voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau 4, zoals GISCODE D1 en EMICODE EC1^{PLUS} .**	
Uitzonderingen	Indien om technische of functionele redenen (d.w.z. bij afwezigheid van een functioneel gelijkwaardig product of een ontwerpalternatief dat aan de eisen voldoet) of omdat de gegevensbasis niet met redelijke inspanning kan worden gecreëerd, een van de genoemde producteisen niet kan worden geïmplementeerd, zullen uitzonderingen op de eisen worden geautoriseerd. Elke afwijking van de vereisten moet worden gedocumenteerd en gerechtvaardigd met vermelding van het product, de technische toepassing en de gebruikte hoeveelheid. Product uitzonderingen om puur esthetische redenen vallen niet onder de uitzonderingsregel. Bewijsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld de huidige bevestiging van minimaal twee marktrelevante fabrikanten dat een product dat geschikt is voor het gewenste kwaliteitsniveau niet beschikbaar is, of het bewijs dat het gebruik van het geschikte product vanwege overmacht (weersomstandigheden, natuurlijke omstandigheden zoals persend water in de ondergrond) technisch niet mogelijk was. Het bewijs van een technische uitzondering kan slechts verwijzen naar één kwaliteitsniveau en ontslaat niet van de bestaande eisen in de onderliggende kwaliteitsniveaus.	

BNB · Evaluatiesysteem voor duurzaam bouwen

Versie 2015		
Criteria	1.1.6 Risico's voor het lokale milieu	
Overzichtstabel	Doel 10a	
Product type	Verlegmateriaal voor keramische wand-/vloertegels en platen – Voorstrijk	
Voorwaarden	Kwaliteitsniveau 1 (laag)	documentatie
	Kwaliteitsniveau 2	Minerale tegellijm of GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10
	Kwaliteitsniveau 3	Minerale tegellijm of GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R
	Kwaliteitsniveau 4	Minerale tegellijm of GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 5 (hoog)	Minerale tegellijm of GISCODE D1/RU0,5/RU1/RE1/RS10 en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
Classificatie	**Voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau 5, zoals GISCODE D1 en EMICODE EC1^{PLUS} .**	
Uitzonderingen	Als een van de genoemde productvereisten om technische of functionele redenen niet kan worden geïmplementeerd (d.w.z. bij afwezigheid van een functioneel gelijkwaardig product of een ontwerpalternatief dat aan de vereisten voldoet), zijn uitzonderingen op de vereisten toegestaan. Elke afwijking van de vereisten moet worden gedocumenteerd en gerechtvaardigd met vermelding van het product, de technische toepassing en de gebruikte hoeveelheid. Product uitzonderingen om puur esthetische redenen vallen niet onder de uitzonderingsregel.	

Versie 2011		
Criteria	1.1.6 Risico's voor het lokale milieu	
Product type	Product voor het afwerken van oppervlakken	
Voorwaarden	Kwaliteitsniveau 1 (laag)	documentatie
	Kwaliteitsniveau 2	VOC-Gehalte ≤ 25 %
	Kwaliteitsniveau 3	VOC-Gehalte ≤ 15 % en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 4	VOC-Gehalte ≤ 10 % en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
	Kwaliteitsniveau 5 (hoog)	VOC-Gehalte ≤ 3 % en EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of RAL-UZ 113
Classificatie	**Voldoet aan de eisen van kwaliteitsniveau 5, zoals VOC-Gehalt ≤ 3% en EMICODE EC1^{PLUS} .**	
Uitzonderingen	Indien om technische of functionele redenen (d.w.z. bij afwezigheid van een functioneel gelijkwaardig product of een ontwerpalternatief dat aan de eisen voldoet) of omdat de gegevensbasis niet met redelijke inspanning kan worden gecreëerd, een van de genoemde producteisen niet kan worden geïmplementeerd, zullen uitzonderingen op de eisen worden geautoriseerd. Elke afwijking van de vereisten moet worden gedocumenteerd en gerechtvaardigd met vermelding van het product, de technische toepassing en de gebruikte hoeveelheid. Product uitzonderingen om puur esthetische redenen vallen niet onder de uitzonderingsregel.	

NaWoh · Kwaliteitsmerk voor duurzame woningbouw

Versie 2013 (V 3.0)	
Criteria	3.2.4 Vermijden van verontreinigende stoffen
Indicator	Vermijden van verontreinigende stoffen
Product type	Product voor het afwerken van oppervlakken
Voorwaarden	VOC-Gehalte ≤ 15 %
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals VOC-Gehalte ≤ 15 %.**

BNK · Evaluatiesysteem voor duurzame kleinschalige woningbouw

Versie 2015	
Criteria	1.1.1 Gezond leven: binnenluchthygiëne
Voorwaarden	Documentatie en indicatie van VOC-uitstoten
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS} .**

NBBW · Duurzaam bouwen in Baden-Württemberg

Versie 2011	
Duurzaamheidscriterium	4 Gezondheid en milieuvriendelijke bouwmaterialen
Classificatie	**Product kan niet worden toegewezen aan een bepaald producttype**
Uitzonderingen	In gerechtvaardigde uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de individuele eisen van de duurzaamheidscriteria, tenzij het om wettelijke eisen gaat. De afwijkingen worden informeel schriftelijk en gemotiveerd gepresenteerd.

Milieukeurmerk Hafencity · Duurzaam bouwen in de Hafencity Hamburg

Versie 2010		
Categorie	3 Gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen	
Product type	Product voor het afwerken van oppervlakken	
Voorwaarden	Bijzondere prestaties – Zilver	VOC-Gehalte ≤ 15 %
	Buitengewone prestaties – Goud	VOC-Gehalte ≤ 15 %
Classificatie	**Voldoet aan de eisen van buitengewone prestaties – Goud, zoals VOC-Gehalte ≤ 15 %.**	
Uitzonderingen	Als een van de producteisen niet kan worden geïmplementeerd, zijn uitzonderingen op de eisen toegestaan. Elke afwijking van de vereisten moet worden gedocumenteerd en gerechtvaardigd met vermelding van het product, de technische toepassing en de gebruikte hoeveelheid. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als kan worden aangetoond dat geen enkel ontwerpalternatief aan de eisen kan voldoen of als er geen functioneel gelijkwaardige producten tegen redelijke kosten op de markt verkrijgbaar zijn. Puur creatieve redenen vallen niet onder de uitzonderingsregel.	

SNBS · Standaard duurzaam bouwen Zwitserland

Versie 2016 (V 2.0)	
Criteria	303.3 Componenten die relevant zijn voor het milieu, de verwijdering en de gezondheid
Meetgrootheid	4 Oplosmiddelemissies van bouw- en hulpmaterialen
Voorwaarden	Geen verwerking van oplosmiddel verdunbare producten in verwarmde interieurs. De volgende producten voldoen aan de eisen: Installatiematerialen met het label EMICODE EC1/EC1 R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R; Bouwmaterialen met de eco-productbeoordeling eco-1, eco-2 of basis.
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS}.**

MINERGIE-ECO

Versie 2016 (V 1.3)	
Criteria	NA Uitsluitingscriterium
Criteria matrix	NA1.050 Oplosmiddelemissies van bouw- en hulpmaterialen
Voorwaarden	Exclusief: verwerking van oplosmiddel verdunbare producten in verwarmde interieurs. De volgende producten voldoen aan de eisen: Verleg materialen met het label EMICODE EC1/EC1 R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R; Bouwmaterialen met de eco-productbeoordeling eco-1, eco-2 of basis.
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS}.**
Criteria	NI Binnenklimaat
Criteria matrix	NI5.050 Bouw productlabel
Voorwaarden	EMICODE EC1/EC1 R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS}.**
ECO-BKP-Merkblad 2015	281 Vloer afwerkingen
Product type	Voorstrijk
Voorwaarden	EMICODE EC1/EC1 R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of oplosmiddelvrij of waterverdunbaar
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS}.**

Versie 2014 (Aanvulling 2015)	
Criteria	NA Uitsluitingscriterium
Criteria matrix	NA 08 Oplosmiddelemissies van bouw- en hulpmaterialen
Voorwaarden	Geen verwerking van oplosmiddel verdunbare producten in verwarmde interieurs. Verlegmateriaal met het label EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R voldoen aan het criterium.
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS}.**
Criteria	NM Materialen en bouwprocessen
Criteria matrix	NM 06 Bouwproductlabel voor nivelleer
Voorwaarden	EMICODE EC1/EC1R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS}.**
ECO-BKP-Merkblad 2015	271 Gipswerkzaamheden
Product type	Voorstrijk
Voorwaarden	EMICODE EC1/EC1 R/EC1^{PLUS}/EC1^{PLUS} R of oplosmiddelvrij of waterverdunbaar
Classificatie	**Voldoet aan de eisen, zoals EMICODE EC1^{PLUS}.**

LEED · Leadership in Energy and Environmental Design

Versie 2014 (v4)

Credit	MR: Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations	
Voorwaarden	1 – 2 punten	Aanwezigheid van een EPD (milieuproductverklaring) volgens ISO 14025/14040/14044 en EN 15804 of ISO 21930 - bewijs van de levenscyclusgegevens in ieder geval van de „wieg" tot de „fabriekspoort"
Classificatie	**Voldoet niet aan de vereisten.**	

Credit	EQ: Low-Emitting Materials	
Product type	wet-applied product	
Voorwaarden	1 – 3 punten	AgBB-test geslaagd en Decopaint-richtlijn (2004/42 / EG) voldeed.
Classificatie	**Voldoet aan de vereisten, aangezien EMICODE EC1^{PLUS} beter is dan een geslaagde AgBB-test en het product niet onder de Decopaint-richtlijn valt.**	

Version 2009 (Update 2013)

Credit	MR 4: Recycled Content	
Voorwaarden	1 punt	10 % recyclinggehalte (gewichtsaandeel)
	2 punten	20 % recyclinggehalt (Gewichtsanteil)
Classificatie	—	

Credit	MR 5: Regional Materials	
Voorwaarden	1 punt	10 % regionale materialen (Plaats van fabricage is max. 800 km van de bouwplaats)
	2 punten	20 % regionale materialen (Plaats van fabricage is max. 800 km van de bouwplaats)
Classificatie	**De fabricageplaats is Wiesbaden, Duitsland.**	

Credit	IEQ 4.1: Low-Emitting Materials – Adhesives and Sealants	
Product type	Architectural Sealant Primer – nonporous	
Voorwaarden	VOC -Gehalte (zonder water)	max. 250 g/l
Classificatie	**Voldoet aan de vereisten, aangezien VOC -Gehalte max. 250 g/l.**	

BREEAM · Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology

Versie 2013 (2014)

Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs. Telefoon 030 - 60 50 214 of per E-Mail: info@soprobv.nl.

Verdere informatie

INGREDIËNTEN

CAS-nummers	**14808-60-7**	Kwarts
	2634-33-5	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
	55965-84-9	Mengsel van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Etikettering	Niet gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr.1272 / 2008 (CLP) **EUH208** Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. **EUH208** Bevat mengsel van: 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on met de verhouding 3 : 1. Kan een allergische reactie veroorzaken. Aanraking met de huid vermijden. **EUH210** Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **Voorzorgsmaatregelen: P102** Buiten het bereik van kinderen houden. **P332+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Waterbezwaarlijkheid	**WGK 1** · Zwak waterbezwaarlijk

OPENBARE WETTELIJKE REGELGEVING

Test certificaten

BG Verkeer:
- Goedkeuring voor de scheepsbouw in een Sopro Systeem 2.1 (wand), MED-goedkeurings-Nr. 118.222, USCG-goedkeurings-Nr. 164.112/EC0736/118.222. Natte aangebrachte hoeveelheid Sopro HPS 673: max. 330 g/m². Verdere componenten in een Sopro Systeem 2.1: Sopro FKM XL 444, zwak zuigende tegels (dikte 5 mm), Sopro FEP. Voegen ≤ 4 mm.
- Goedkeuring voor de scheepsbouw in een Sopro Systeem 2.5 (wand), MED-goedkeurings-Nr. 118.405, USCG-goedkeurings-Nr. 164.112/EC0736/118.405. Natte aangebrachte hoeveelheid Sopro HPS 673: max. 200 g/m². Verdere componenten in een Sopro Systeem 2.5: Sopro FKM XL 444, zwak zuigende tegels (dikte 8 mm), Sopro FEP plus. Voegen ≤ 6 mm.
- Goedkeuring voor de scheepsbouw in een Sopro Systeem 3.1 (vloeren) MED-goedkeurings-Nr. 124.096, USCG-goedkeurings-Nr. 164.117/EC0736/124.096. Natte aangebrachte hoeveelheid HPS 673: max. 330 g/m². Verdere componenten in een Sopro Systeem 3.1: Sopro FKM XL 444, zwak zuigende tegels (dikte 5 mm), Sopro FEP. Voegen ≤ 4 mm.
- Goedkeuring voor de scheepsbouw in een Sopro Systeem 3.7 (vloeren) MED-goedkeurings-Nr. 124.126, USCG-goedkeurings-Nr. 164.117/EC0736/124.126. Natte aangebrachte hoeveelheid Sopro HPS 673: max. 200 g/m². Verdere componenten in een Sopro Systeem 3.7: Sopro FKM XL 444, Sopro FAS 551, zwak zuigende tegels (dikte 8 mm), Sopro FEP plus. Voegen ≤ 6 mm.
- Goedkeuring voor de scheepsbouw in een Sopro Systeem 3.9 (vloeren) MED-goedkeurings-Nr. 124.125, USCG-goedkeurings-Nr. 164.117/EC0736/124.125. Natte aangebrachte hoeveelheid Sopro HPS 673: max. 280 g/m². Verdere componenten in een Sopro Systeem 3.9: Sopro FKM XL 444, Sopro FAS 551, zwak zuigende tegels (dikte 8 mm), Sopro TF⁺. Voegen ≤ 6 mm.

Let op de technische productinformatie van de betreffende systeemcomponenten.

CE-markering

—

DUURZAME BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEID

Missieverklaring

Sopro Bouwchemie heeft het thema duurzaamheid stevig verankerd in haar bedrijfsfilosofie. Sopro ziet duurzaamheid altijd als de gelijktijdige implementatie van ecologische, sociale en economische doelstellingen.

Duurzaam engagement (Lidmaatschappen)

EUF · Europese Unie van Tegelhandelsverenigingen
GEV · Vereniging van emissie gecontroleerde afwerkingsmaterialen, lijmen en bouwproducten e.V.
DGNB · Duitse Raad voor duurzaam bouwen e. V.
MINERGIE · Zwitserse vereniging voor duurzaam bouwen
Umweltallianz Hessen · Vuurtorenproject van de deelstaatregering van Hessen
Ökoprofit-Klub · Milieuadviesprogramma voor bedrijven in de hoofdstad Wiesbaden
DBC · Duitse Bouwchemie e.V.

Kwaliteitsmanagement

Gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001

Energiemanagement

Gecertificeerd conform DIN EN ISO 50001

DOCUMENTATIE

Technisch Merkblad
Veiligheidsinformatieblad
Prestatieverklaring
Gegevensblad over duurzaamheid
EPD-conformiteitsverklaring
Alle documenten kunnen worden gedownload op www.sopro.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 030 - 60 50 214 .

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit duurzaamheidsinformatieblad is geen officiële productverificatie. Het bevat een overzicht van beschikbare informatie op basis van onze kennis en ervaring. Ondanks zorgvuldige verwerking van deze informatie kan Sopro Bouwchemie GmbH geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit of juistheid van de informatie. De gegevens in het technische gegevensblad en in het veiligheidsinformatieblad hebben prioriteit. De eisen van het betreffende gebouw certificeringssysteem kunnen ook verschillend worden geïnterpreteerd en zijn afhankelijk van het respectieve project en doel. Daarom kan Sopro Bouwchemie GmbH geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beoordeling van het product tijdens een bouwcertificering. De gebruiker van dit gegevensblad wordt daarom niet ontheven van de verantwoordelijkheid om het product voor de beoogde toepassing te controleren. De inhoud drukt geen enkele juridische relatie uit. Met de publicatie van een nieuwe editie van het duurzaamheidsinformatieblad verliest de oude informatie zijn geldigheid. De huidige versie is beschikbaar op internet.

Sopro Nederland BV
Telefoon +30 60 50 214
Fax +30 60 50 896
E-mail info@soprobv.nl

www.soprobv.nl

Sopro

De Betere Bouwchemie