Prestatie verklaring: Nr. CPR-DE3/9002.3.nld

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Sopro KeramikSilikon

2. Beoogd gebruik:

1-component siliconen vulmateriaal, acetaat verbindend
voor de toepassing op gevels, voor ruiten, voor de toepassing in sanitaire ruimten en voor voetpaden

3. Fabrikant:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Duitsland), www.sopro.com

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 3 bepaling producttype
Systeem 3 gedrag bij brand

5. Geharmoniseerde norm

EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012

Aangemelde instanties

Het aangemelde laboratorium ift Rosenheim GmbH, keuringsdienst kenmerknr: 0757, heeft onder systeem 3 een typetest van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, uitgevoerd en het testrapport uitgegeven.

Het aangemelde laboratorium ift Rosenheim GmbH, keuringsdienst kenmerknr: 0757, heeft onder systeem 3 het brandgedrag van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, uitgevoerd en het testrapport uitgegeven.

6. Angegeven prestaties:

Typ F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1en PW INT 12,5 E
Conditionering: Werkwijze A
Dragend materiaal: Glas
Voorbehandeling: Sopro SilikonPrimer Clean SPC 023

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand	**Klasse E**
Water- en luchtdichtheid **- Trekverhouding en voorspanning** **- Standvermogen** **- Volume verlies** **- Scheurvastheid** **- Trekverhouding, rekverhouding onder voorspanning na onderdompeling in water** **- Hecht / rekverhouding na inwerking van warmte, water en kunstlicht** **- Verschuif vermogen** **- Trekeigenschappen / sekandenmodule bij koude klimaten (bij -30°C)** **- Trekeigenschappen onder voorspanning bij koude klimaten (bij -30°C)** **- Microbiologische groei**	 **doorstaan (NF)** **≤ 3mm** **≤ 10%** **doorstaan (NF)** **doorstaan (NF)** **doorstaan (NF)** **≥ 70%** **≤ 0,9 MPa** **doorstaan (NF)** **0**
Duurzaamheid	**doorstaan (NF)**
Vrijkomen van chemicalien welke gevaarlijk zijn voor de gezondheid of voor de omgeving	**beoordeeld**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Wiesbaden, 27/05/2021

---

ppa. Stefan Großmann,
Hoofd producttechnologie