

STONE LOOK

Uniche



MARAZZI



Uniche

The materiality of stone meets contemporary taste in Uniche, an essential and refined porcelain stoneware collection. Ostuni, Cadiz, Arles and Avignone are expressed in the 20x20, 20x40, 30x30, 30x60, 60x60 and 60x120 sizes, creating a coherent range. The Spaccatella mosaic, the natural and outdoor surfaces, and StepWise and 3D Ink technologies expand design solutions, including for swimming pools. The 20 mm version extends performance to outdoor spaces today.





MAZL Uniche Ostuni Velvet Rt 60x120cm



MAY4 Uniche Ostuni Structured_Surface Rt 30x30cm
MAQE Uniche Ostuni Structured_Surface Rt 30x60cm
MAQ3 Uniche Ostuni Structured_Surface Rt 60x60cm





MAVD Uniche Ostuni Stepwise Rt 30x30cm
MAQ8 Uniche Ostuni Stepwise Rt 30x60cm
MAPY Uniche Ostuni Stepwise Rt 60x60cm



MAPX Uniche Cadiz Stepwise Rt 60x60cm



MAR2 Uniche Avignone Mosaico Spaccatella Str 28x59cm
MAQ4 Uniche Avignone Structured_Surface Rt 60x60cm



MAPW Uniche Arles Stepwise Rt 60x60cm



MAPZ Uniche Avignone Stepwise Rt 60x60cm
MAEY Uniche Avignone Rt 60x120cm



MAQX Uniche Avignone Mosaico Spaccatella 28x59cm
MAHG Uniche Avignone Strutturato Rt 60x120cm
MAEY Uniche Avignone Rt 60x120cm



MAR1 Uniche Arles Mosaico Spaccatella Str 28x59cm
MAQC Uniche Arles Structured_Surface Rt 30x60cm





MAQD Uniche Cadiz Structured_Surface Rt 30x60cm
MAQ2 Uniche Cadiz Structured_Surface Rt 60x60cm

MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm



MAQZ Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella Str 28x59cm
MAPZ Uniche Avignone Stepwise Rt 60x60cm



Uniche Index

Uniche

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware · Porcelain Stoneware



Arles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEX	Uniche Arles Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		2	1,44	30,60	36	51,84	1.101,57
60x120cm	Structured Surface	MAHH	Uniche Arles Strutturato Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		2	1,44	30,21	36	51,84	1.087,48
60x60cm	Natural	MAPW	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		3	1,08	22,92	40	43,20	916,61
60x60cm	Structured Surface	MAQ1	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3	1,08	21,96	40	43,20	878,58
30x60cm	Natural	MAQ6	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		6	1,08	22,67	48	51,84	1.087,93
30x60cm	Structured Surface	MAQC	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		6	1,08	21,77	48	51,84	1.045,16
30x30cm	Natural	MAVF	Uniche Arles Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	P3	>= 0.42	H		12	1,08	22,04	40	43,20	881,63
60x120cm	Velvet	MAZN	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise							G		2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,86
60x60cm	Velvet	MAZU	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise							G		3	1,08	23,01	40	43,20	920,32
30x60cm	Velvet	MAZZ	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise							G		6	1,08	22,78	48	51,84	1.093,44
30x30cm	Velvet	MCOE	Uniche Arles Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise							G		12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY6	Uniche Arles Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9P	Uniche Arles Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		26	1,04	18,22	54	56,16	983,88
20x40cm	Structured Surface	MF9T	Uniche Arles Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		13	1,04	18,91	54	56,16	1.021,28




Avignone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEY	Uniche Avignone Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			2	1,44	31,18	36	51,84	1.122,56
60x120cm	Structured Surface	MAHG	Uniche Avignone Strutturato Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,64
60x60cm	Natural	MAPZ	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			3	1,08	22,83	40	43,20	913,13
60x60cm	Structured Surface	MAQ4	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			3	1,08	22,26	40	43,20	890,54
30x60cm	Natural	MAQ9	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			6	1,08	22,71	48	51,84	1.089,99
30x60cm	Structured Surface	MAQF	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			6	1,08	22,14	48	51,84	1.062,51
30x30cm	Natural	MAVG	Uniche Avignone Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			12	1,08	21,82	40	43,20	872,73
60x120cm	Velvet	MAZM	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41
60x60cm	Velvet	MAZT	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			3	1,08	22,83	40	43,20	913,32
30x60cm	Velvet	MAZY	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			6	1,08	22,67	48	51,84	1.088,39
30x30cm	Velvet	MC0D	Uniche Avignone Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY5	Uniche Avignone Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9M	Uniche Avignone Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			26	1,04	18,47	54	56,16	997,16
20x40cm	Structured Surface	MF9U	Uniche Avignone Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			13	1,04	19,00	54	56,16	1.025,94




Cadiz

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEG	Uniche Cadiz Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			2	1,44	31,11	36	51,84	1.119,90
60x120cm	Structured Surface	MAHJ	Uniche Cadiz Strutturato Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			2	1,44	30,52	36	51,84	1.098,77
60x60cm	Natural	MAPX	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			3	1,08	22,74	40	43,20	909,47
60x60cm	Structured Surface	MAQ2	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			3	1,08	22,74	40	43,20	909,47
30x60cm	Natural	MAQ7	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			6	1,08	22,69	48	51,84	1.089,30
30x60cm	Structured Surface	MAQD	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			6	1,08	22,65	48	51,84	1.087,25
30x30cm	Natural	MAVE	Uniche Cadiz Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			12	1,08	22,04	40	43,20	881,63
60x120cm	Velvet	MAZP	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			2	1,44	29,94	36	51,84	1.077,75
60x60cm	Velvet	MAZV	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			3	1,08	22,06	40	43,20	882,35
30x60cm	Velvet	MC01	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			6	1,08	22,01	48	51,84	1.056,67
30x30cm	Velvet	MC0F	Uniche Cadiz Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY7	Uniche Cadiz Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9K	Uniche Cadiz Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			26	1,04	20,67	54	56,16	1.116,28
20x40cm	Structured Surface	MF9S	Uniche Cadiz Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			13	1,04	19,73	54	56,16	1.065,65



Ostuni

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MAEC	Uniche Ostuni Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			2	1,44	31,28	36	51,84	1.125,98
60x120cm	Structured Surface	MAHF	Uniche Ostuni Strutturato Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			2	1,44	31,63	36	51,84	1.138,59
60x60cm	Natural	MAPY	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			3	1,08	22,96	40	43,20	918,56
60x60cm	Structured Surface	MAQ3	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			3	1,08	22,75	40	43,20	909,86
30x60cm	Natural	MAQ8	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11
30x60cm	Structured Surface	MAQE	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			6	1,08	22,60	48	51,84	1.084,75
30x30cm	Natural	MAVD	Uniche Ostuni Stepwise Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3	>= 0.42	H			12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
60x120cm	Velvet	MAZL	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			2	1,44	30,41	36	51,84	1.094,59
60x60cm	Velvet	MAZS	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			3	1,08	22,88	40	43,20	915,25
30x60cm	Velvet	MAZX	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			6	1,08	22,52	48	51,84	1.081,13
30x30cm	Velvet	MCOC	Uniche Ostuni Velvet Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise						G			12	1,08	24,00	40	43,20	960,00
30x30cm	Structured Surface	MAY4	Uniche Ostuni Structured_surface Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			12	1,08	22,00	40	43,20	880,02
20x20cm	Structured Surface	MF9H	Uniche Ostuni Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			26	1,04	19,09	54	56,16	1.030,84
20x40cm	Structured Surface	MF9R	Uniche Ostuni Strutturato	MM 09	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4	>= 0.42	H			13	1,04	18,71	54	56,16	1.010,07



Mosaico Spaccatella Ostuni

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQU	Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall										4	0,67	13,46	27	18,22	363,49



Mosaico Spaccatella Strutturato Ostuni

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAQZ	Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Cadiz

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQV	Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall										4	0,67	13,84	27	18,22	373,55



Mosaico Spaccatella Strutturat Cadiz

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR0	Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Arles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQW	Uniche Arles Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall										4	0,67	13,20	27	18,22	356,45



Mosaico Spaccatella Strutturat Arles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR1	Uniche Arles Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise									4	0,67	18,00	27	18,22	486,00



Mosaico Spaccatella Avignone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Natural	MAQX	Uniche Avignone Mosaico Spaccatella	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall										4	0,67	13,15	27	18,22	355,01



Mosaico Spaccatella Strutturat Avignone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,4x59,4cm	Structured Surface	MAR2	Uniche Avignone Mosaico Spaccatella Str	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink, StepWise									4	0,67	13,28	27	18,22	358,54

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 50001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



EPD Spain



ISO 17889-1



Recycled Material



Recycled Material



Greenguard Certification



LEED Credits



QBUPEC



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Ubersetto



CAM Fiorano



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI